

2017年7月13日

広角レンズをカメラ玄関子機に搭載

テレビドアホン VL-SZ50シリーズ 2機種を発売

玄関周りを広範囲にとらえて、約5型ワイド液晶ではっきりと確認できる



テレビドアホン「VL-SZ50KP」

テレビドアホン「VL-SZ50KF」

品名	テレビドアホン	
品番	VL-SZ50KP	VL-SZ50KF
メーカー希望小売価格	オープン価格	
内容	モニター親機、カメラ玄関子機 (金属タイプ)各1台のセット	モニター親機、カメラ玄関子機 (標準タイプ)各1台のセット
発売日	2017年9月14日	
月産台数	1,900台	

パナソニック株式会社は、カメラ玄関子機に広角レンズを搭載し、玄関周りを広範囲に確認できる約5型ワイド液晶のテレビドアホンVL-SZ50シリーズ2機種を2017年9月14日より発売します。

昨今、モニターで来訪者が確認できないことへの不安を感じる方が多く、玄関周りをしっかり確認できるテレビドアホンが求められています。

本製品は、玄関周りを左右約170°と広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載しました。約100万画素のカメラを採用したことで画質が向上し、約5型のワイド液晶の大画面で来訪者をはっきりと確認することができます。また、SDカードスロットを搭載し、SDカード(別売)に30秒の動画を最大3,000件(※1)録画保存できます。さらに、VL-SZ50KPは、アルミサーキュラーライン仕上げのカメラ玄関子機を採用し、スタイリッシュな玄関周りを演出します。

当社は玄関周りを広範囲にはっきりと確認でき、録画機能が向上した本製品を、幅広いユーザーに訴求していきます。

<特長>

1. 玄関周りを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載
 - ・約100万画素のカメラを採用し画質を向上
 - ・約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる
2. SDカードスロット搭載で、1件約30秒の動画を最大3,000件(※1)保存
3. アルミサーキュラーライン仕上げのスタイリッシュなカメラ玄関子機を採用 (SZ50KPのみ)

※1:録画件数は、SDカードの容量によって異なります(対応SDカード:2GB以上128GBまでのSD/SDHC/SDXCカード)

【お問い合わせ先】

ファクス・電話・ドアホンご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-983(受付9時から20時)

【特長】

1. 玄関周りを広範囲に確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載

左右約170°の広範囲を確認できる広角レンズをカメラ玄関子機に搭載し、玄関周りの様子を広々ととらえることができます。

●約100万画素のカメラを採用し画質を向上

カメラの画素数を約100万画素に高精細化しました。
くっきりとしたきれいな画像で来訪者を確認できます。



●約5型ワイド液晶の大画面ではっきりと確認できる

大画面約5型ワイド液晶を採用し、来訪者をはっきり確認できます。

2. SDカードスロット搭載で、1件約30秒の動画を最大3,000件(※1)保存

来訪者を動画でSDカードに保存することができます(1件約30秒、最大3,000件(※1))。再生ボタンを押すと、日時の新しい動画から確認できます。SDカードに録画した動画はパソコンで保存・再生が可能です。

3. アルミサーキュラーライン仕上げのスタイリッシュなカメラ玄関子機を採用 (SZ50KPのみ)

VL-SZ50KPのカメラ玄関子機は、アルミサーキュラーライン仕上げでデザインに高級感を持たせ、スタイリッシュな玄関周りを演出します。また、カメラを中心にしたサークル状のラインを施すことで、自然と目がカメラに向かうようになり、来訪者の顔をよりドアホンに映りやすくするデザイン効果もあります。



【その他の特長】

- 夜でもカラーで来訪者確認できる。LEDライト(照明用ランプ)搭載の玄関子機
- 当社製の電話機やファクスで来客対応「電話機・ファクス接続」(※2)
- モニター画面表示(赤点灯)と通知音でお知らせ「住宅用火災警報器(※3)連動」
- モニター親機から離れた場所で呼出音を鳴らせる「呼出音増設スピーカー接続」
- 操作や設定がスムーズにできる「操作ガイド表示」

※2:別売のドアホンアダプター VE-DA10-H メーカー希望小売価格:10,000円(税抜)が必要です。

※3:ワイヤレス連動型用移報接点アダプタ「SH3290K」で火災警報器を接続する場合、それぞれ1m以上離してください。

【別売品】

品名	品番	タイプ	メーカー希望小売価格(税抜)	発売日
カメラ玄関子機	VL-V530L-S	金属タイプ	42,000円	2017年9月14日

【仕様一覧】

品名	モニター親機
品番	VL-MZ50K
電源	AC 100 V(50 Hz/60 Hz)
消費電力	待受時:約1.4 W、動作時:約8.5 W(約0.18 A)
外形寸法(高さ×幅×奥行)	約186 × 161 × 23(mm)(突起部除く)
質量	約540 g
使用環境条件	周囲温度:0℃～+40℃、湿度:90%以下
画面表示	約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ
通話方式	音声相互自動切替方式
取付方法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)
対応SDカードの種類	SDカード:2 GB SDHCカード:4 GB～32 GB SDXCカード:48 GB、64 GB、128 GB
対応SDカードフォーマット	SDカード:FAT16 SDHCカード:FAT32 SDXCカード:exFAT

品名	カメラ玄関子機	
品番	VL-V530L-S	VL-V571L-S
電源	モニター親機より供給	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	約131 × 99 × 26.5(mm)(突起部除く)	約131 × 99 × 25(mm)(突起部除く)
質量	約220 g	約170 g
使用環境条件	周囲温度-10℃～+50℃、湿度90%以下	
最大画角	水平 約170°、垂直 約110°	水平 約170°、垂直 約115°
取付方法	露出型:JIS1個用スイッチボックス適合	
外観材質	金属部:アルミ合金 樹脂部:難燃樹脂	樹脂部:難燃樹脂
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50cm以内)	

照明方法	LEDライト(照明用ランプ)
防水性	IPX3(※4)

※4:鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。