

2019年4月3日

大きく見やすい操作パネルを親機に採用
パーソナルファクス「おたっくす」KX-PD725シリーズを発売
 着信に気づきやすい「着信お知らせLED」を子機にも搭載



品名	パーソナルファクス	
品番	KX-PD725DL	KX-PD725DW
色	-W(ホワイト) / -N(シャンパンゴールド)	
メーカー希望小売価格	オープン価格	
内容	親機(受話子機)および子機1台	親機(受話子機)および子機2台
発売日	5月23日	
月産台数	7,300台	

パナソニック株式会社は操作性と着信機能を向上させたパーソナルファクスKX-PD725シリーズを5月23日より発売します。

本製品は従来機種KX-PD715シリーズの親機操作ボタンの配置を変更し、ボタンサイズを大きくすることで、見やすく使いやすくなりました。また、ファクス専用の履歴確認ボタンを新しく設けることで、ファクスを受信するとランプが点灯し一目でわかるようになりました。子機にも着信をお知らせする「着信お知らせLED」機能を搭載。着信時だけでなく不在着信時、留守録音時にも視覚的に気づくことができます。さらに迷惑電話対策として、電話をかけてきた相手と受ける側の双方に注意を促すメッセージを流す「迷惑防止(※1)」機能も搭載しています。

当社は操作性と着信時のお知らせ機能を向上させた本製品を幅広いユーザーに向け提案していきます。

<特長>

1. 親機の操作パネルを変更し、操作性が向上
2. 着信に気づきやすい「着信お知らせLED」を子機にも搭載
3. あんしんの「迷惑防止(※1)」機能搭載

※1:設定が必要です。

【お問い合わせ先】

ファクス・電話・ドアホンご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-983(受付9時から18時)

【特長】

1. 親機の操作パネルを変更し、操作性が向上

使いやすさに配慮したパネルデザインを採用しました。決定ボタンをマルチファンクションキーの中心に配置し、さらに各ボタンを大きくすることで見やすく使いやすくなりました。また、ファクス専用の履歴確認ボタンを新しく設け、ファクスを受信するとランプが点灯し一目でわかるようになりました。



2. 着信に気づきやすい「着信お知らせLED」を子機にも搭載

着信があると光ってお知らせするLEDを子機にも搭載。着信時に点滅するので、掃除機などの音で呼出音が聞き取りづらいときにも、かかってきた電話に気づきやすくなります。また、不在着信や留守録音があるときにはゆっくり点滅して、外出から戻ったときなどに着信があったことがわかり便利です。



3. あんしんの「迷惑防止(※1)」機能搭載

呼出音が鳴る前に、相手に「この通話は迷惑電話防止のために録音されます。ご了承ください。」という警告メッセージを自動で流します。着信中は呼出音と「迷惑電話にご注意ください。」という注意喚起のアナウンスを交互に自動で繰り返します。ナンバー・ディスプレイ(※2)に加入している場合は、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ「迷惑防止(※1)」機能が働きます。

また、電話に出ると、通話が1件(最大約10分)録音されます(電話に出るたびに上書きされます(※3))。SDカード(※4)を使用すれば、録音時間と録音件数を増やすこともできます。

なお、「迷惑防止(※1)」機能を設定していない場合でも、呼出音が鳴っているときにあんしん応答ボタンを押すだけで、相手に名乗ってもらうようメッセージを流す「あんしん応答」機能も搭載しています。

※2:NTT東日本・NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービスへのお申し込みが必要です。光回線やADSL環境などでひかり電話やIP電話サービスをご利用の場合は、回線事業者またはIP電話サービス提供元にお問い合わせください。ナンバー・ディスプレイサービスは構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンをお使いの場合はご利用できません。

※3:保存の操作を行うことで録音を残すことができます。

※4:あらかじめ親機にSD/SDHC/SDXCカードをセットしておく必要があります。SD/SDHC/SDXCカードは別売です。録音件数は最大約1000件、録音時間は1件最大約120分までです。

【その他の特長】

- カラーはインテリアに調和するホワイトとシャンパンゴールドを採用
- DECT(※5)準拠方式採用で開閉センサー(別売品:KX-HJS100-W(※6))やドアセンサー(別売品:ECID30A(※6))との連携に対応
- DECT(※5)準拠方式採用の「中継アンテナ(別売品:KX-FKD3(※7))」に対応で電波エリアを拡大可能
- 人感センサー付子機(別売品:KX-FKD603-W(※8))でよりあんしん・便利
- ワイヤレスで当社製テレビドアホンと接続できるワイヤレスアダプター機能(※9)を搭載。ワイヤレスで本製品とドアホン親機を接続し、ドアホン着信時に本製品で来客に対応することが可能です(音声のみ)。また、ドアホンアダプター(別売品:VE-DA10-H(※10))を介し、当社製有線テレビドアホンやドアホンにも接続できます。
- 発信時も着信時も通話内容を自動で録音する「フル録音」(※1)(※4)
- 聞き逃した用件を約1分前までさかのぼって録音する「前から録音」
- 親機の電話帳に登録した相手の名前を、着信時に音声でお知らせする「着信読み上げ」(※2)
- KX-PD725DLはあと4台まで、KX-PD725DWはあと3台まで子機の増設が可能

※5:DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)はETSI(欧州電気通信標準化機構)の商標で、世界で広く普及している無線通信方式のひとつです。当社の製品はARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。

※6:開閉センサー:品番「KX-HJS100-W」オープン価格、ドアセンサー:品番「ECID30A」オープン価格
開閉センサーを本機に登録した場合は、「窓センサー」としてのみ機能します。

※7:中継アンテナ:品番「KX-FKD3」オープン価格

※8:人感センサー付子機:品番「KX-FKD603-W」メーカー希望小売価格17,000円(税抜)

※9:当社製テレビドアホンの次のシリーズに接続できます。VL-SWH705、VL-SVH705、VL-SWD505、VL-SVD505、VL-SWD303、VL-SVD303、VL-SWD302、VL-SVD302、VL-SWD220

※10:ドアホンアダプター:品番「VE-DA10-H」メーカー希望小売価格10,000円(税抜)

【仕様一覧】

	品番	KX-PD725シリーズ
親機	電源	AC100 V(50 Hz/60 Hz)
	消費電力	待機時:約1.5 W 最大時:約120 W(A4サイズ全黒原稿をコピー時) コピー時:約18 W 送信時:約10 W 受信時:約18 W
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約88×318×213 mm(受話子機・突起部除く) 約256×318×244 mm (記録紙トレイオープン時、受話子機・突起部除く)
	質量	約2.5 Kg(お試用インクフィルム装着時、受話子機含む)
	適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線)新電電(NCC)回線、 ファクシミリ通信網
	形式	送受信兼用 G3機
	原稿サイズ	定型サイズ:A4~A5 最大:幅210 mm×長さ500 mm、 最小:幅128 mm×長さ128 mm
	有効読取幅	208 mm(A4)
	記録紙サイズ	A4:210 mm×297 mm(普通紙)
	有効記録幅	202 mm(A4)
	電送時間 ^(※11)	約15秒(独自モード)
	留守番電話	応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナルメッセージ(約20秒、2件)、固定内蔵メッセージ(2件) 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約12分 ^(※12)
	対応SDカード種類	SDカード:8 MB~2 GB ^(※13) SDHCカード:4 GB~32 GB ^(※13) SDXCカード:48 GB~64 GB ^(※13)
	SDカード最大記録容量	受信ファクスなどの画像情報(64 GB SDXCカード時): 約50,000枚 ^(※14) 1,000件 通話録音などの音声情報(64 GB SDXCカード時): 約2,000時間 1,000件 電話帳:10ファイル、1,500件
本体メモリー 容量のめやす	【音声】用件録音・通話録音の合計: 最大約12分、最大件数50件 迷惑防止の録音(録音されるたびに上書き): 最大約10分、件数1件 【画像】メモリー受信:最大約50枚 ^(※14)	

受話子機・コードレス子機	品名	受話子機	コードレス子機
	電源	専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57) (DC2.4V)(630mAh)	
	外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約173×49×27 mm	約175×49×25 mm
	質量	約145 g(電池パック含む)	約140 g(電池パック含む)
	使用時間	連続通話時間:約10時間 ^(※15) 待受時間:約150時間 ^(※15)	連続通話時間:約10時間 ^(※15) 待受時間:約150時間 ^(※15) (着信お知らせLEDゆっくり点滅時:約50時間) ^{(※15)(※16)}
	充電時間	約10時間 ^(※17)	約10時間 ^(※18)
	使用可能距離	約100 m/見通し距離	
	電源	AC100 V(50 Hz/60 Hz)	
子機用充電台	消費電力	待機時:約0.2 W(子機を子機用充電台から外しているとき) 充電時:約0.7 W	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	約47×73×90 mm	
	質量	約155 g	

※11:電送時間:A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容・相手機種・回線状態により異なります。

※12:本体メモリの録音時間で、用件録音・通話録音の合計時間です。

※13:miniSDカード、microSDカード、miniSDHCカード、microSDHCカード、microSDXCカードも使えます。(専用アダプターが必要)

※14:A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で受信したときの枚数です。

※15:充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき。

※16:待受時間が短くならないように充電中のみ点滅させたり、点滅させないようにできます。

※17:使用環境温度が20℃、電源電圧がAC 100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。

※18:使用環境温度が20℃、電源電圧がAC 100 Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いとき、着信お知らせLED点滅時は、充電時間が長くなります。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。

商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。