

2020年6月16日

幅広いシーンで性能を発揮する超広角20 mmスタート、新たな領域を拓く標準ズームレンズ

## フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ S-R2060 を発売 〈LUMIX S 20-60 mm F3.5-5.6〉



フルサイズミラーレス一眼カメラ Lマウントシステム用交換レンズ「S-R2060」  
(2020年6月 パナソニック)

品名	Lマウントシステム用交換レンズ
品番	S-R2060
メーカー希望小売価格(税抜)	74,000円
発売日	7月22日
月産台数	50台

パナソニック株式会社は、ルミックス フルサイズミラーレス Sシリーズ用交換レンズ S-R2060を7月22日より発売します。

本製品は、ライカカメラ社の開発したLマウントを採用し、卓越した描写性能、美しいボケ味、印象的な立体感を追求するとともに、機動性の優れた「Sレンズ」として展開します。

本製品は、非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、UHRLレンズ1枚の特殊レンズの最適配置により、小型軽量ながら、超広角20 mmから標準域60 mmまでカバーの卓越した描写性能となめらかなボケ味を両立したズームレンズです。静止画では最短撮影距離15 cm(※1)の近接撮影により花やペットなどの日常撮りを、動画では超広角を活かし、Vlog(ビデオブログ)での自分撮りやスペースの限られた室内などでのドキュメンタリー撮影にも活躍します。また、防塵防滴(※2)、マイナス10℃の耐低温設計に対応のため、さまざまなフィールドで撮影ができます。

当社は、本製品により、Lマウント採用のフルサイズミラーレス一眼カメラ「Sシリーズ」のレンズラインアップを拡充し、プロフェッショナルやカメラ・映像愛好家の撮影シーンにおいて更なる高画質・描写力を提供することで、新たなデジタル一眼市場を創造していきます。

## <特長>

1. 超広角20 mmからのダイナミックな写真・動画表現が可能
2. 表現の幅を広げる、最短撮影距離15 cm(※1)のマクロ撮影
3. 小型・軽量で、防塵・防滴(※2)・耐低温仕様の高い機動力

※1:焦点距離:20-26 mm時。

※2:当社製防塵・防滴対応カメラボディに装着時。防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、ほこりや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません。

## 【お問い合わせ先】

LUMIX・ムービーご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-638(受付9時~18時)

## 【特長】

1. 超広角20 mmからのダイナミックな写真・動画表現が可能

超広角の20 mmワイド端においては、遠近感を強調した風景撮影はもちろん、屋内イベントやテーブルフォトなどの幅広い撮影が可能です。スペースの限られた場所でもより広い範囲を写し込むことができ、多様な撮影シーンに対応します。また、超広角20 mmから標準域60 mmまで幅広い撮影領域をカバーするため旅先や街のスナップ撮影に最適です。動画撮影においても超広角を活用したダイナミックな映像表現が可能なので、Vlog(ビデオブログ)やドキュメンタリーなどさまざまな映像ジャンルで印象的な動画を記録することができます。レンズ性能は、非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、UHRレンズ1枚のレンズを最適に配置・構成することにより、ズーム全域で優れた描写性能を発揮し、ステッピングモーターを用いた毎秒240回のAF制御で高速・高精度AFも実現しました。

2. 表現の幅を広げる、最短撮影距離15 cm(※1)のマクロ撮影

標準ズームレンズながら、最短撮影距離15 cm(※1)のマクロ撮影が可能です。最大撮影倍率は0.43倍(※3)となり、被写界深度が浅く大きなボケ効果を得られるので、植物やペット、小物などの身近な被写体も手軽に印象的な作品にすることができます。

※3:焦点距離:26 mm時。

\*広角側の最短撮影距離付近で撮影すると、周辺部の画質が低下しますので、撮影結果を確認しながら撮影することをお勧めします。

3. 小型・軽量で、防塵・防滴(※2)・耐低温仕様の高い機動力

フルサイズLマウントシステムSシリーズレンズの標準ズームレンズにおいて小型・軽量のコンパクト設計を実現しました。フィールドで撮影に集中できる防塵・防滴仕様(※2)、雪山などの寒冷地でも撮影可能なマイナス10℃の耐低温設計など高い機動力を備え、さまざまな撮影シーンをサポートします。またレンズ最前面にはフッ素コーティングを採用しており、レンズ表面に汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に取り除くことができます。

## 【仕様一覧】

品番	S-R2060
レンズ名称	LUMIX S 20-60 mm F3.5-5.6
レンズ構成	9群11枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚、UHRレンズ1枚)
マウント	ライカカメラ社L-Mount規格準拠
画角	W(f=20 mm):94°~T(f=60 mm):40°
焦点距離	20-60 mm
開放絞り	F3.5~5.6
最小絞り	F22
絞り形式	9枚羽根円形虹彩絞り
撮影距離範囲	0.15 m~∞(W端~焦点距離:26 mm) / 0.4 m~∞(T端) (撮像面から)
最大撮影倍率	0.43倍(焦点距離:26 mm)
防塵・防滴(※2)	○
耐低温	マイナス10℃
フッ素コーティング	○
フィルター径	φ 67 mm
最大径×長さ	φ 77.4 mm×約87.2 mm*
質量	約350 g(レンズフード、レンズキャップ、レンズリアキャップを含まず)

\*レンズ先端より、レンズマウント基準面まで  
・L-Mountはライカカメラ社の登録商標です。

以上

プレスリリースの内容は発表時のものです。  
商品の販売終了や、組織の変更等により、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。